



<p>鉄筋コンクリート</p> <p>LGS下地 両面 強化Pb_t=12.5 + 硬質Pb_t=9.5二重張 (1時間耐火・FPO60NP-0199)</p> <p>LGS下地 両面 Pb_t=12.5+硬質Pb_t=9.5二重張 ガラスA24K t=50充填 (遮音)(スラブ下まで施工) ※水廻りはシツン/PB t=12.5+仕上げとする</p> <p>軽量鉄骨下地 間仕切壁(一般)</p> <p>LGS下地 両面 Pb_t=12.5+硬質Pb_t=9.5</p>	<p>外周部壁及び柱廻り</p> <p>LGS65下地 片面 Pb_t=12.5+硬質9.5 ※水廻りはシツン/PB t=12.5+仕上げとする</p> <p>内部RC壁及び柱廻り</p> <p>LGS65下地 片面 Pb_t=12.5+硬質9.5 ※水廻りはシツン/PB t=12.5+仕上げとする</p>	<p>Ⓐ 常時閉鎖特定防火設備</p> <p>Ⓜ タテ種アルミ既製品165A</p> <p>Ⓜ 屋内消火栓開口W600×H1450 (本体機械設備工事)</p> <p>Ⓜ 消火器位置 (内部埋込ボックス: 建築工事、消火器は機械設備工事)</p> <p>○ 消火器位置 (露出): 機械設備工事一設置位置を表示</p> <p>Ⓜφ300 マンホールφ300鋼鉄既製品 密閉型 (※M70式) 重荷重用</p> <p>Ⓜφ600 マンホールφ600鋼鉄既製品 密閉型 (※M70式) 重荷重用</p>
--	--	---