

工事名称 杉妻会館地下1階風呂改修工事
工事場所 福島県福島市杉妻町3－45地内

【工事概要】

- 1 工事種別：内装改修工事
- 2 用 途：宿泊施設
- 3 延べ面積：5,033.16㎡
- 4 構 造：RC造
- 5 設計概要：地下1階既存風呂改修工事

【統括情報表】

- (1) 監理事務所設置……………無し
- (2) 主たる工事区分……………建築工事
- (3) 工期「か月」……………4ヶ月

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
建築工事		1		式				
電気設備工事		1		式				
機械設備工事		1		式				
計								
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
計								
工事価格		1		式				
消費税等相当額		1		式				消費税率 10 %
工事費		1		式				

[illegible]

地方職員共済組合福島県支部

[illegible]

E_本館					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
E-1_電灯設備	01_電灯・コンセント設備	1	式		
計					
E-2_弱電設備	01_放送・電話設備	1	式		
計					
E-3_火災報知設備	01_自動火災報知	1	式		
計					
E-4_撤去工事	01_撤去工事	1	式		
計					
E-5_発生材処理		1	式		
計					

M_本館					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
M-1_換気設備	01_機器設備	1	式		
M-1_換気設備	02_ダクト設備	1	式		
計					
M-2_衛生器具設備		1	式		
計					
M-3_給水設備		1	式		
計					
M-4_排水設備		1	式		
計					
M-5_給湯設備		1	式		
計					
M-6_消火設備	01_スプリンクラー設備	1	式		
計					
M-7_撤去工事		1	式		
計					
M-8_発生材処理		1	式		
計					

[illegible]

A_本館		A-2_内装改修		01_撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	11.8	m ²			
コンクリート撤去	無筋 コンクリートﾌﾟﾚｰｶ 集積共	0.5	m ³			
既存防水層撤去	屋内防水層 アスファルト防水層 集積共	20.8	m ²			
石材撤去	厚20～25mm	6	m ²			
ビニル床シート撤去	集積共	11.2	m ²			
上り 框撤去	集積・積込み共	1.6	m			
ビニル幅木撤去	一般 集積共	10.4	m			
目あらし	コンクリート面 床	4.7	m ²			
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	14.3	m			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	6.5	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートﾌﾟﾚｰｶ 集積共	0.1	m ³			
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	22	m ²			
CB撤去	コンクリートﾌﾟﾚｰｶ 集積共	0.2	m ³			
壁クロス撤去	集積共	29.4	m ²			
浴室天井材撤去	集積・積込み共	15.7	m ²			
天井合板・ﾎｰﾄﾞ 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	1.5	m ²			
既存洗面台撤去	集積・積込み共	1	台			
計						

A_本館						
A-2_内装改修				02_改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床清掃		9.8	m ²			
床モルタル塗り	金ごて 防水下地 厚15	9.8	m ²			
下地FRP防水	密着工法 床面	9.8	m ²			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10 少量	0.1	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.1	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.1	t			
溶接金網	径 4.0 ピッチ 100×100	10.3	m ²			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	5.3	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	5.3	m ²			
ポリスチレンフォーム敷き 込み	厚さ25 材工共	5.6	m ²			
生コンクリート A（県北1）	呼び強度24 スランプ 18	1.9	m ³			
コンクリート打設 手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	1.9	m ³			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 厚張物下地	8.3	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	4.7	m ²			
磁器質床タイル張り	100mm角 浴室床用	5.7	m ²			
磁器質床タイル張り	100mm角 浴室床用 裏あし形状	2.3	m ²			
床モルタル塗り	木ごて エッジタイル下地 厚22	7.9	m ²			
磁器質壁タイル張り	100mm角 浴室壁用	21.3	m ²			
磁器質壁タイル張り	100mm角 浴室壁用 裏あし形状	3.6	m ²			
壁モルタル塗り	木ごて 内壁エッジタイル下地 厚15	24.9	m ²			

A_本館		A-2_内装改修		02_改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリートブロック積み	厚さ120mm ラインク	1.3	m ²			
下地FRP防水	密着工法 壁面	19.8	m ²			
排水溝防水モルタル	厚さ20	1	m ²			
樹脂製クレーシング	蓋幅150mm 厚25mm 受枠共	2.6	m			
発泡複層ビニル床シート	厚2.8mm 耐湿工法	6.8	m ²			
床見切り	SUS製	1.6	m			
ビニル床シート	柄 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 突付け 防滑仕様	4.7	m ²			
ビニル幅木	高さ75	10.4	m			
壁紙素地ごしらえ	モルタル面 工程B種 -	29.4	m ²			
ビニル壁紙	壁 不燃	29.4	m ²			
浴室天井材張り	有効幅200mm 耐蝕アルミ製 不燃 廻り縁共	15.7	m ²			
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	1.5	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	4	m			
軽量鉄骨天井下地 振止め補強加算	ふところ高1.5～3.0m	17.2	m ²			
SOP塗り 改修仕様	木部 工程B種 塗料1種 - 下地RB種(塗替え面)	7.9	m ²			
手摺り	樹脂製 H=800 φ34 材工共	2.6	m			
手摺り (浴槽補助 用)	SUS製 H=800×W=500 φ36 材工共	1	か所			
計						

地方職員共済組合福島県支部

地方職員共済組合福島県支部

A_本館		A-4_発生材処理					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.7	m3				
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.1	m3				
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.5	m3				
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.1	m3				
発生材積込み	コンクリート類 人力	1.4	m3				
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.1	m3				
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.1	m3				
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 23.0km以下	0.7	m3				
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 23.0km以下	0.1	m3				
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 23.0km以下	0.5	m3				
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 23.0km以下	0.1	m3				
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 23.0km以下	1.4	m3				
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 23.0km以下	0.1	m3				
撤去材運搬	アスベストくず(非飛散)	1	台				
産業廃棄物処分費	無筋コンクリート類	1.7	t				
産業廃棄物処分費	有筋コンクリート類	0.2	t				
産業廃棄物処分費	木くず	0.3	t				
産業廃棄物処分費	廃プラスチック類	0.1	m3				
産業廃棄物処分費	ガラス・陶器くず	1.4	t				
産業廃棄物処分費	金属くず	0.2	t				

[illegible]

E_本館						
E-1_電灯設備				01_電灯・コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	16	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	10	m			
アース付600Vボリエチレン 絶縁耐燃性ボリエチレン シースケーブルEM-EEFG	2.0mm- 2C + 1.6mm -1C ビット・天井	14	m			
アース付600Vボリエチレン 絶縁耐燃性ボリエチレン シースケーブルEM-EEFG	2.0mm- 2C + 1.6mm -1C 管内	23	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	23	m			
600V二種ビニル絶縁 電線(HIV)	2.0mm	3	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	3	m			
照明器具A	浴室灯	1	個			
照明器具B	スクエアベースライト	1	個			
照明器具C	ブラケットライト	1	個			
照明器具D	ダウンライト センサ付	1	個			
※ 非常照明		2	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 - -	2	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×3 ネーム付 - -	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	1	個			
スイッチボックス	1個用	3	個			
プルボックス SS-WP形 塗装共	100× 100× 100	2	個			
機械はつり(タイモ ントカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 25mm	3	か所			
防火区画貫通処理	金属管用 (25)	1	か所			
計						

地方職員共済組合福島県支部

E_本館		E-4_撤去工事		01_撤去工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
※A		1	個				
※B		1	個				
※C		1	個				
※非常照明		1	個				
スイッチ	1P15A×1	1	個				
スイッチ	1P15A×2	1	個				
スイッチ	1P15A×1 PL付	1	個				
コンセント	2P15A×2	1	個				
スピーカー	天井埋込型	1	個				
アッテネータ		1	個				
スイッチボックス	1個用	1	個				
はとめプレート		1	個				
定温式スポット型	感知器 1種 防水形	1	個				
計							

地方職員共済組合福島県支部

地方職員共済組合福島県支部

[illegible]

M_本館 M-3_給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管 改修	拡 管 式 機械室・便所 30SU	1	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管 改修	拡 管 式 屋内一般 30SU	2	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管 改修	拡 管 式 屋内一般 25SU	1	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管 改修	拡 管 式 屋内一般 20SU	14	m			
給水管 保温	ホ リスチレン 機械室, 書庫, 倉庫 アルミカ ́ラスクロス 32A	1	m			
給水管 保温	ホ リスチレン 暗渠内 着色アルミカ ́ラスクロス 32A	2	m			
給水管 保温	ホ リスチレン 暗渠内 着色アルミカ ́ラスクロス 25A	1	m			
給水管 保温	ホ リスチレン 暗渠内 着色アルミカ ́ラスクロス 20A	14	m			
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 32A(内ねじ)	1	個			
機械はつり(タイモ ントカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 32mm	5	か所			
計						

M_本館		M-4_排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 75A	5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 65A	6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 50A	5	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 30A	3	m			
床上掃除口(非防水形)	COA 80A	1	個			
床上掃除口(非防水形)	COA 65A	1	個			
床排水トラップ(非防水形)	T 5A 65A	3	個			
床排水トラップ(非防水形)	T 5A 50A	1	個			
機械はつり(タイマーストッパーによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	1	か所			
機械はつり(タイマーストッパーによる配管用貫通口)	100～150mm 88mm	3	か所			
機械はつり(タイマーストッパーによる配管用貫通口)	100～150mm 75mm	1	か所			
計						

M_本館		M-5_給湯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管 改修	拡 管 式 機械室・便所 25SU	4	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管 改修	拡 管 式 屋内一般 25SU	2	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管 改修	拡 管 式 機械室・便所 20SU	4	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管 改修	拡 管 式 屋内一般 20SU	17	m			
給湯管 保温	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	4	m			
給湯管 保温	グラスウール 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	2	m			
給湯管 保温	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	4	m			
給湯管 保温	グラスウール 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	17	m			
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 25A(内ねじ)	1	個			
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	1	個			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm 32mm	1	か所			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]